

FARPAK

EP

Servo Type Stabilizer

FP SVR-A 3~15Kva 1phase
FP SVR-C 15~100Kva 3phase

ویژگی‌ها:

- استابلایزر های تکفاز و سه فاز با تکنولوژی ساخت سروو موتوری به همراه ترانس بوستر
- دارای ترانس بوستر برای هر فاز در مدل های سه فاز
- دقت رگولاسیون بالا ولتاژ خروجی با تغییرات $\pm 3\%$
- سرعت نمونه برداری تا 5000 نمونه در ثانیه
- قابلیت تنظیم ولتاژ خروجی توسط اپراتور به کمک پنل هوشمند سیستم در مدل های سه فاز
- دارای نمایشگر دیجیتال جهت نمایش پارامترهای دستگاه
- دارای کلید بای پس دستی جهت کاربرد در مواقع اضطراری
- دارای کلید تاخیر در وصل و قابلیت تنظیم زمان تاخیر در مدل های سه فاز
- دارای فن و ترموستات جهت کنترل دما
- دارای حفاظت های کامل در برابر افزایش ولتاژ ورودی و خروجی ، کاهش ولتاژ ورودی و خروجی ، افزایش دما، افزایش بار، توالی فاز، کنترل فاز و.....

FP SVR-A100K	FP SVR-A60K	FP SVR-A45K	FP SVR-A30K	FP SVR-A20K	FP SVR-A15K	FP SVR-A15K	FP SVR-A10K	FP SVR-A5K	FP SVR-A3K	مشخصات
100	60	45	30	20	15	15	10	5	3	توان (KVA)
3PH/3PH						1PH/1PH				فاز ورودی و خروجی
120A	72A	54A	36A	24A	18A	54A	36A	18A	10A	جریان هر فاز
275~450V						160~260V				رنج مجاز ولتاژ ورودی
380V± 3%						220V± 3%				محدوده ولتاژ خروجی
245V						190V				ولتاژ قطع پایین
425V						325V				ولتاژ قطع بالا
۵ الی ۷ ثانیه قابل تنظیم در سیستم سه فاز										تاخیر در وصل
میکروپروسسوری هوشمند										سیستم کنترل
190	146	140	93	89	49	45	30	15	11	وزن (KG)
520x620x1350	450x550x1220	450x550x1220	420x460x890	420x460x890	380x430x840	340x380x660	280x330x540	240x320x280	230x290x230	ابعاد (mm)

